

Bedienungsanleitung

4K-2 Disruptor

(früher bekannt als MS-4R)



4000W (pro Kanal/2 Kanäle)



SPEZIFIKATIONEN

ZERO-OHM System ist ein passives Gerät, das eine Verbindung zwischen beliebigen Verstärkern und Lautsprechern herstellt. Die Belastung der Lautsprecher, Impedanz und lange Kabelstrecken sind dabei irrelevant. Dieses patentierte Design macht 70V-100V-Transformatoren **überflüssig**. **Mehrere Lautsprecher** können parallel zu Impedanzen unter einem (1) Ohm geschaltet werden.



EIGENSCHAFTEN

- Null (0) Ohm-Funktionalität
- Keine Transformatoren erforderlich
- Mehrere Lautsprecher können parallel geschaltet werden
- Beliebige Lautsprecherimpedanz können verwendet werden: 2/4/8/16 Ohm
- Gleichmäßige Stromverteilung über lange Kabelstrecken
- erweiterter Frequenzgang
- Identische Ausgangsphasenbeziehung mit allen Leistungsverstärkern

AKUSTISCHE LEISTUNG

Frequenzgang	20Hz - 20kHz
Frequenzbereich	20Hz - 20kHz
harmonische Verzerrung	Referenz Diagramm unten

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Höhe	65,1mm
Breite	438,1 mm / 479,4mm mit Rackmontage Ohren
Tiefe	149,2 mm
Gewicht	3,2 kg
Versandgewicht	4kg (inkl. Verpackung)

AUDIO

Input/Output Anschluss	Neutrik NL4
Input Pin-Out	Pin 2+ Pin 2-
Output Pin-Out	Pin 1+ Pin 1-
Min. Output Impedanz	0,1 Ohm
Max. Leistung	4000W (Pro Kanal)

BESTELLINFORMATIONEN


4K-2 zwei Kanal P/N: 4K-2

Rackmount System


URSPRUNGSLAND

Hergestellt in Kanada

FREQUENZGANG: 100W RMS an 8 Ohm




THD + N vs Frequenz: 20 W RMS bei komplexer Last




info@zohms.com www.zohms.com

^{*}Da wir stets bestrebt sind, unsere Produkte durch die Einbeziehung neuer Materialien, Komponenten und Herstellungsmethoden zu verbessern, behalten wir uns das Recht vor, diese Spezifi kationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*

RÜCKSEITIGE SPEAKON™ ANSCHLÜSSE



Einrichtung und Konfiguration (Beispiel)



info@zohms.com www.zohms.com